

傾斜警報器

Ver.1.03

傾きを感知し、光る・鳴る

LED フラッシュ(3面)



警報音
(90dB)

傾きを感知

電源スイッチを押すだけの簡単操作

本体が傾きを検知すると、LEDが光り、ブザーが鳴ります(傾き度合は任意の設定が可能です)

特徴

- 単3電池×3本使用
- 小型・軽量サイズ
(155×109×70mm)
- 防水性能 IP54
- 音圧レベル 90dB/m
- 3面発光
- 耐衝撃設計
- 盗難防止フック付き
- 視認距離 約1Km
- パワーLED使用

用途

- トラクターや重機などの**盗難防止**に
- 災害現場での**二次災害防止**に
- ゴンドラの**傾き(水平)検知**に
- 建設現場の**足場傾斜検知**に
- 解体工事の**倒壊警報**に
- 防災時、**避難時用途**

お問合せ先: 電子デバイス事業部 営業部
info@hamadatec.co.jp

株式会社 **ハマダテクス**

傾斜警報機 仕様

寸法, 質量	寸法: (L) 155 × (W)109 × (H)70mm
	質量: 約410g (電池を除く)
材質	本体: ポリカーボネート, ABS
	外縁部: シリコン, マグネット, ネオジム
電源	単3アルカリ乾電池 3本
LED警告灯	赤, 黄, 緑, 青から選択できます
	3面発光, 1面発光から選択できます
連続発光時間	15時間以上 (1面発光の場合)
	7時間以上 (3面発光の場合)
電池寿命	1 2 4日 (連続待機時間)
警告音	90dB (10cm)
防水, 防塵性能	IP54
使用環境温度	-20~60℃
警告灯視認性	昼間でも1Km (300cd)
傾き検出	前後左右方向共通で約6度から検出可能 ご注文時に閾値を承ります
その他の仕様	・盗難防止フック付き
	・マグネット貼り付け機能
	・落下衝撃に強いタフボディ
特別仕様 (例)	・一度傾きを検出した後、角度が戻っても動作し続ける仕様も承ります。(電源OFF又は電池寿命まで)
	・付属ボリュームで閾値を変更可能とする仕様も承ります。
	・壁などに貼り付けて使用する場合の垂直設置仕様も承ります。
	・ゼロリセット仕様として電源ON後2秒後に±20度の傾きを0度に補正する仕様も承ります。
	・その他使用用途に合わせたカスタマイズ仕様も承ります。

●製品の仕様、外観等は予告なく変更される場合がございます



株式会社 **ハマダテクノス**